

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ БИСАН (BISAN) СЕРИИ Е(ДЕ)

Типоразмер котла	Вид топлива	Номинальные параметры						Габариты, LxВxН, мм		Масса, кг	
		Паро-производительность, т/час	Рабочее (избыточное) давление пара на выходе, Мпа (кгс/см ²)	Температура пара на выходе, °С	Температура питательной воды, °С	Расчетный КПД, %	Расход расчетного топлива, м ³ /ч(кг/ч)	• трансп. блока котла	• компоновки	трансп. блока котла	• в объеме завод. поставки (компоновки)
БИСАН (BISAN) Е-1,0-0,9-1,6Г (ДЕ-1-0,9-1,6 ГМ)	природный газ / мазут	1,0	0,9-1,6	насыщ. 175-194	100	93 /88,	86 /-	3240 x1900 x2645	3240 x1900 x2645	6660	6660
БИСАН (BISAN) Е-1,6-0,9ГМ	природный газ / мазут	1,6	0,9	насыщ. 175	100	92,1 /89,9	130\ 118	4200 x2450 x2900	4200 x2450 x2900	5100	5100
БИСАН (BISAN) Е-2,5-0,9ГМ	природный газ / мазут	2,5	0,9	насыщ. 175	100	92,1 /89,9	215 / (192)	5350 x2850 x3200	5350 x2850 x3200	6400	6400
БИСАН (BISAN) Е-4-1,4ГМ (ДЕ-4-14ГМ-О)	природный газ / мазут	4,0	1,3(13,0)	насыщ. 194	100	92,13 /89,93	287 / (272)	3798 x2921 x4028	4195 x4080 x5050	9500	10666
БИСАН (BISAN) Е-4-1,4-225ГМ (ДЕ-4-14-225ГМ-О)	природный газ / мазут	4,0	1,3(13,0)	перегр. 225	100	90,86 /89,56	301 / (282)	3798 x2921 x4028	4195 x4080 x5050	11400	12506

БИСАН (BISAN) Е-6,5-1,4ГМ (ДЕ-6,5-14ГМ-О)	природный газ / мазут	6,5	1,3(13,0)	насыщ. 194	100	92,23 /89,83	466 /(443)	4548 x2921 x4028	4800 x4080 x5050	13080	13908
БИСАН (BISAN) Е-6,5-1,4-225ГМ (ДЕ-6,5-14-225ГМ-О)	природный газ / мазут	6,5	1,3(13,0)	перегр. 225	100	91,12 /89,87	488 /(457)	4548 x3031 x4028	4800 x4080 x5050	13460	14130
БИСАН (BISAN) Е-10-1,4ГМ (ДЕ-10-14ГМ-О)	природный газ / мазут	10,0	1,3(13,0)	насыщ. 194	100	93,24 /91,3	710 /(671)	5978 x3031 x4028	6530 x4080 x5050	16680	17681
БИСАН (BISAN) Е-10-1,4-225ГМ (ДЕ-10-14-225ГМ-О)	природный газ / мазут	10,0	1,3(13,0)	перегр. 225	100	91,92 /90,89	742 /(695)	5978 x3136 x4028	6530 x4080 x5050	17295	18581
БИСАН (BISAN) Е-10-2,4ГМ (ДЕ-10-24ГМ-О)	природный газ / мазут	10,0	2,3 (23,0)	насыщ. 221	100	93,24 /91,3	710 /(671)	6071 x3031 x4040	6573 x4080 x5050	19110	20254
БИСАН (BISAN) Е-10-2,4-250ГМ (ДЕ-10-24-250ГМ-О)	природный газ / мазут	10,0	2,3 (23,0)	перегр. 250	100	91,92 /90,89	742 /(695)	6071 x3031 x4040	6573 x4080 x5050	19735	21286

БИСАН (BISAN) Е-16-1,4ГМ (ДЕ-16-14ГМ-О)	природный газ / мазут	16,0	1,3(13,0)	насыщ. 194	100	93,0 /90,08	1141 /(1088)	7460 x3026 x4032	8655x 5210 x6050	19130	20743
БИСАН (BISAN) Е-16-1,4-225ГМ (ДЕ-16-14-225ГМ-О)	природный газ / мазут	16,0	1,3(13,0)	перегр. 225	100	91,2 /89,86	1202 /(1124)	7180 x3026 x4032	8655 x5205 x6050	19351	22110
БИСАН (BISAN) Е-16-2,4ГМ (ДЕ-16-24ГМ-О)	природный газ / мазут	16,0	2,3(23,0)	насыщ. 221	100	93,0 /90,08	1141 /(1088)	7543 x3026 x4043	8655 x5210 x6050	22190	23658
БИСАН (BISAN) Е-16-2,4-250ГМ (ДЕ-16-24-250ГМ-О)	природный газ / мазут	16,0	2,3(23,0)	перегр. 250	100	91,2 /89,86	1202 /(1124)	7256 x3026 x4040	8655 x5205 x6050	22425	25250
БИСАН (BISAN) Е-16-2,4-380ГМ (ДЕ-16-24-380ГМ-О)	природный газ / мазут	16,0	2,3(23,0)	перегр. 380	100	91,57 /88,77	1390 /(1296)	8197 x3080 x4076	8565 x5242x62 60	23576	25690
БИСАН (BISAN) Е-25-1,4ГМ (ДЕ-25-14ГМ-О)	природный газ / мазут	25,0	1,3(13,0)	насыщ. 194	100	93,9 /91,7	1762 /(1670)	9690 x3136 x4032	10195 x5210 x6095	23500	27843

БИСАН (BISAN) Е-25-1,4ГМ БИСАН (BISAN) ДЕ-25- 14ГМ-ОЭ)	приро дный газ / мазут	25,0	1,3(13,0)	насыщ. 194	100	94,54 /90,93	1750 /(1684)	11615 x3253 x4066	12363 x5340 x5967	29600	32415
БИСАН (BISAN) Е-25-1,4- 225ГМ (ДЕ-25-14- 225ГМ-О)	приро дный газ / мазут	25,0	1,3(13,0)	перегр. 225	100	92,02 /90,89	1868 /(1740)	8875 x3136 x4032	10195 x5210 x6095	23765	27361
БИСАН (BISAN) Е-25-1,5- 270ГМ (ДЕ-25-15- 270ГМ-О)	приро дный газ / мазут	25,0	1,4(14,0)	перегр. 270	100	93,43 /90,95	1916 /(1803)	9830 x3086 x4032	10195 x5375 x6095	26210	29199
БИСАН (BISAN) Е-25-1,5- 285ГМ (ДЕ-25-15- 285ГМ-О)	приро дный газ / мазут	25,0	1,4(14,0)	перегр. 285	100	93,17 /90,9	2023 /(1879)	8875 x3136 x4032	10195 x5315 x6100	25200	32026
БИСАН (BISAN) Е-25-2,4ГМ (ДЕ-25- 24ГМ-О)	приро дный газ / мазут	25,0	2,3(23,0)	насыщ. 221	100	93,9 /91,7	1762 /(1670)	9970 x3136 x4043	10195 x5210 x6095	27370	30836

БИСАН (BISAN) E-25-2,4ГМ (ДЕ-25- 24ГМ-ОЭ)	приро дный газ / мазут	25,0	2,3(23,0)	насыщ. 221	100	94,54 /90,93	1750 /(1684)	11615 x3253 x4075	12363 x5340 x5967	33350	36290
БИСАН (BISAN) E-25-2,4- 250ГМ (ДЕ-25-24- 250ГМ-О)	приро дный газ / мазут	25,0	2,3(23,0)	перегр. 250	100	92,02 /90,89	1868 /(1740)	8960 x3136 x4043	10195 x5315 x6095	27440	31430
БИСАН (BISAN) E-25-2,4- 380ГМ (ДЕ-25-24- 380ГМ-О)	приро дный газ / мазут	25,0	2,3(23,0)	перегр. 380	100	91,33 /89,92	2126 /(2008)	8875 x3185 x4032	1019 5x5210 x6095	28221	32756
БИСАН (BISAN) E-50-1,4- 250Г (ДЕ-50-1,4- 250ГМ-О)	приро дный газ	50,0	1,4(14,0)	насыщ. 194/ перегре тый 250	100	93	3600	9600 X6500 X8500	9600 X6500 X8500	56000	56000
БИСАН (BISAN) E-100-3,9- 540ГМ	приро дный газ	100,0	1,39 – 39,0	перегре тый 440-540	100	93*	7200*	-	-	-	-